



Универсальные жидкие гвозди белые Roof Complect

ОПИСАНИЕ: высококачественный клей для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ, после высыхания образует эластичную белую пленку. Не токсичен и не горюч. Легко наносится.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: для быстрого и прочного склеивания большинства строительных материалов, таких как дерево, ламинат, МДФ, ДСП, пробка, гипс, пенополистирол, пенополиуретан, керамика и др. Может использоваться в качестве шпатлёвки для заделки трещин, стыков и различных дефектов.

СВОЙСТВА:

- Обладает высокой адгезией и высокой силой склеивания.
- Влагоустойчив.
- Не токсичен и не горюч.
- Обладает высокой тиксотропностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Основа	Стирол-акриловая дисперсия
Метод полимеризации	Высыхание на воздухе
Время схватывания	10 - 15 минут
Время полной полимеризации	24 часа
Плотность	1,2 - 1,25 г/см ³
Температура нанесения	От +7°C до +35°C
Температура эксплуатации	От -40°C до +80°C
Сухой остаток после полимеризации	Не менее 70%
Прочность на разрыв	Не менее 30 кг/см ²
Расход клея	160 - 300 гр/м ²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением очистить поверхность от крупных загрязнений. Клей наносится сплошным слоем или отдельными точками диаметром 6 мм, затем выдерживается на открытом воздухе 10 -15 минут. После этого плотно прижмите склеиваемые детали друг к другу. Время выдержки под нагрузкой зависит от формы поверхности и жесткости приклеиваемого материала. Критерием высыхания может служить изменение цвета клеевого состава. Полная полимеризация клеевого шва происходит в течении 24 часов с момента нанесения.

ВНИМАНИЕ! Одна из двух поверхностей обязательно должна обладать способностью к водопоглощению. Склеивание необходимо производить при температуре не ниже +7°C. Не рекомендуется использовать при повышенной влажности.



Очистка инструмента. В незавулканизированном состоянии смывается тёплой водой. Когда состав полностью высох удаляется только механически.

Хранение и транспортировка должны производиться в герметично закрытой таре. Для клея допускается до 7 циклов замораживания - размораживания (цикл - не более 1 суток) при температуре до -18°C , или однократное замораживание до -18°C , но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до $+22^{\circ}\text{C}$. Хранить в недоступном для детей месте.

Ограничения:

- Не рекомендуется применять при температуре ниже $+7^{\circ}\text{C}$ и в при относительной влажности более 90%.
- Не допустим контакт с питьевой водой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: жидкие гвозди - экологически чистый продукт, не является опасным. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Не употреблять внутрь! Материал пожаровзрывобезопасен.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца в ненарушенной заводской упаковке.

Упаковка: картридж 310 мл. **Наполнение картриджа:** 300 мл.